

振動錘鋼管樁、鋼管板樁打設作業船舶、機械選定

1. 作業船舶、機械組合

作業船舶、機械組合以下表為標準。因工地現場條件有困難時，可另行考量。

船種 機種	振動錘規格					數量	備註
	90kW	120kW	150kW	200kW	240kW		
發動發電機	300kVA	400kVA	500kVA	600kVA	800kVA	1	
起重駁船或 起重機船、 打樁船	起重駁船或起重機船		起重機船或打樁船			1	
	80 噸吊	150 噸吊	150 噸吊	200 噸吊	200 噸吊		
駁船	鋼 噸吊		鋼 噸吊			1	
拖船	鋼 D PS 型		鋼 D PS 型			1	
起錨船	鋼 D 5 噸吊					1	
潛水夫船	D180PS 型 3~5 噸吊						

註 1. 駁船、拖船規格依鋼管樁、鋼管板樁搬運規格。

2. 必要潛水夫船時，可計價 1 日。

2. 接頭銲接機械組合

有續樁施工時，接頭銲接機械依下表。

接頭銲接機械組合

名稱	形狀尺寸	鋼管樁、鋼管板樁徑	
		φ 800mm 未滿	φ 800mm 以上
銲接機	半自動 500A	1	2
發動發電機	100kVA	1	-
	125kVA	-	1