

裝卸駁船卸土工船隊構成與附屬裝備

1. 船隊構成

標準船隊構成	依工地現場條件追加船隊	備註
裝卸駁船	起錨船	
鋼 D 420PS 型	鋼 D 5 噸吊	
鋼 D 1000PS 型	鋼 D 10 噸吊	
鋼 D 1600PS 型	鋼 D 15 噸吊	
鋼 D 2000PS 型		
鋼 D 2500PS 型		

- 註：1. 抓斗浚深船規格對應的裝卸駁船規格用適合 1 日浚深方者
2. 裝卸駁船的暫時移航頻繁時，可計入起錨船。

2. 附屬裝備組合(循環方式時)

名稱		裝卸駁船規格					備註
		鋼 D 420PS 型 309Kw	鋼 D 1000PS 型 736Kw	鋼 D 1000PS 型 1177Kw	鋼 D 2000PS 型 1471Kw	鋼 D 2500PS 型 1389Kw	
發動 發電 機	規格	100kVA	150kVA	200kVA	250kVA	300kVA	
	台數	1					
橡膠 絕緣 電纜	規格	低壓 2 種 3 芯、600V 8mm ²	低壓 2 種 3 芯、600V、22mm ²				
	延長	依工地現場條件計入必要延長					
水中 幫浦	規格	口徑 200mm 揚程 10m 引擎出力 11kW	口徑 250mm、揚程 10m、引擎出力 22kW				
	台數	5	5	7	8	11	