

鋼板樁鋼管板樁搬運作業船與機械組合

鋼板樁鋼管板樁搬運作業船與機械組合如下。

區分	裝載	搬 運		
	履帶式或輪胎式起重機	拖車	駁船	拖船
陸上搬運	(油) 噸吊	20 噸載	-	-
海上搬運	(油) 噸吊	-	鋼 噸載	鋼 D PS 型

- 註 1. 陸上海上搬運均可能時，採用陸上搬運。
2. 履帶式或輪胎式起重機規格隨吊掛重及作業半徑決定。參照履帶式起重機及輪胎式起重機
3. 拖車(20 噸載)最大裝載長為 18m，裝載物超過 18m 者另行選定可裝載者。隨裝載物長可用卡車(11 噸載)替代拖車。
4. 駁船、拖船規格依裝載物長，由下表決定

種別	裝載物長(m)	駁船	拖船
鋼板樁 鋼管板樁	28 未滿	鋼 300 噸載	鋼 D 450PS 型
	28~31 未滿	鋼 400 噸載	鋼 D 450PS 型
	31~34 未滿	鋼 500 噸載	鋼 D 500PS 型
	34~39 未滿	鋼 700 噸載	鋼 D 550PS 型
	39~44 未滿	鋼 1000 噸載	鋼 D 600PS 型

裝載物長超過 44m 時，另覓適合駁船。裝載物長在延長方向超出以 1m 為限。

拖船 運轉	鋼 D PS 型	日	-	1	運轉:作業能力 勤務 8 小時
高空作業員		人	4	3	
普通作業員		人	4	3	
雜 費					

- 註 1. 履帶式或輪胎式起重機規格隨吊掛重及作業半徑決定。參照履帶式起重機及輪胎式起重機
2. 拖車(20 噸載)最大裝載長為 18m，裝載物超過 18m 者另行選定可裝載者。隨裝載物長可用卡車(11 噸載)替代拖車。
3. 駁船、拖船規格依裝載物長，由下表決定。

種別	裝載物長(m)	駁船	拖船
鋼板樁 鋼管板樁	28 未滿	鋼 300 噸載	鋼 D 450PS 型
	28~31 未滿	鋼 400 噸載	鋼 D 450PS 型
	31~34 未滿	鋼 500 噸載	鋼 D 500PS 型
	34~39 未滿	鋼 700 噸載	鋼 D 550PS 型
	39~44 未滿	鋼 1000 噸載	鋼 D 600PS 型

裝載物長超過 44m 時，另覓適合駁船。裝載物長在延長方向超出以 1m 為限。



載滿珠寶的駱駝

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈