

被覆石整平水中整平施工標準作業數

被覆石整平水中整平施工標準作業數

1) 作業能力

(1) 能力估算式

$$A = a_i \times (1.00 + E_1 + E_2 + E_3) \times E_4 \times E_5 \times T$$

A: 潛水夫船 1 日整平面積(m²/day) (小數 2 位四捨五入)

a_i: 潛水夫船 1 小時標準整平能力(m²/h)

E₁: 塊石質量區分能力補正係數

E₂: 透明度區分能力補正係數

E₃: 施工規模區分能力補正係數

E₄: 待潮區分能力係數

E₅: 水深區分能力係數

T: 潛水夫船 1 日運轉時間(6.0h/day)

(2) 潛水夫船 1 小時標準整平能力

整平區分精度	被覆整平			備註
	±10cm	±30cm	±50cm	
a _i (m ² /h)	2.6	3.9	5.0	

(3) 能力係數

係數區分			補正係數	備註
E ₁	塊石質量 區分	200kg/個未滿	0.00	質量區分依使用石材 平均質量區分
		200~1000kg/個未滿	-0.05	
		1000kg/個以上	-0.10	
E ₂	透明度 區分	普通	-0.05	透明度未滿 1m 視為 不良
		不良	0.00	
E ₃	施工規模 區分	800m ² 未滿	-0.05	整平面積為不分精度 將各整平區分合計面 積(水中陸工合計)
		800m ² 以上	0.00	
E ₄	待潮區分	待潮處以外	1.00	神燈
		待潮處	0.70	
E ₅	水深區分	10m 未滿	0.87	從平均低潮面(MLWL) 算起水深
		10~15m 未滿	0.70	
		15~20m 未滿	0.78	
		20~25m 未滿	0.72	
		25~30m 未滿	0.57	

係數區分補充說明表

係數區分			係數區分適用明細
E ₅	水深區分	15m 未滿	單人潛水方式
		15~30m 未滿	雙人潛水方式(交替)

2) 價目表

被覆石整平(水中)1 日(m²) 價目表

名 稱	形狀尺寸	單 位	數 量		備 註
			單人潛水 方式	雙人潛水 方式(交替)	
單人潛水船運轉	D180PS 型 3~5 噸吊	日	1	-	
雙人潛水船運轉	D180PS 型 3~5 噸吊	日	-	1	
雜 費					

註：有不適合潛水夫船絞車作業區域時，對該區域另以起重機類(履帶式起重機或起重駁船+拖船)，另行計價。

戴滿珠寶的駱駝

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈